

産業向けLTE通信アダプタ

「低価格」「Hi-Speed」「コンパクト」「長期供給」を実現！

MMLink-Lite LTE

- LTE通信を利用した遠隔監視を実現
- 固定回線の敷設や既存ネットワークへの接続が困難な場所での利用が可能
- GPS位置測位機能により、車・人・モノの位置情報を管理

お客様の用途に合わせ

- ・内蔵アンテナタイプ
 - ・外付けアンテナタイプ
- を選択可能

SIMカードの挿抜不要で
OTAによる回線開通
回線閉塞に対応

固定ステー、USBケーブル、シリアルケーブル※1など、多様な設置
条件に柔軟に対応



拡張機能も充実

- ・SMS着信
- ・緊急速報メール受信
- ・GPS位置測位機能

仕様	
外形寸法	80×54×25 (mm) ※突起部は除く
通信方式	LTE FDD : B18
通信速度	最大 (上り) 25Mbps、(下り) 75Mbps
通信インタフェース	USB2.0×1 (Atypeコネクタ)
電源	DC5V~24V
消費電力	5W以下
動作環境	使用温度：-30~60℃、保存温度：-40~80℃、湿度：25~85%RH(結露なきこと)
防滴・防塵	IP4X
動作モード	モデムモード/無手順モード/USBルータモード
プロトコル変換	シリアル/TCP ⇔ TCP/UDP (無手順モード)
位置情報取得	GPS位置測位：Standalone方式/Assisted方式/Based方式/Auto方式
ホスト側対応ドライバ	Windows7/Windows8/Linux
その他	・OTAによる回線開通・閉塞 ・緊急速報メール (緊急地震速報/災害・避難情報/津波警報)

※1 専用9ピンコネクタの為、Dsub9ピン等お客様の機器に合わせて変換ケーブルが別途必要となります。
※本製品はKDDI推奨モジュールのモバイル環境でご使用になれますが、本製品の品質等に関してKDDIが何ら保証するものではありません。
※KDDIはKDDI株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※カタログの掲載内容は予告なく変更する場合があります。

YASKAWA

安川情報システム株式会社

東京都港区芝五丁目36番7号三田ベルジュビル9F 〒108-0014
TEL : 03-6865-8900 FAX : 03-6865-8903

E-mail : gm2m_sales@ysknet.co.jp
URL : http://www.ysknet.co.jp

